




زندگی یعنی انتخاب



TESLA FIRE ALARM SYSTEMS

Manufacturer of conventional and addressable fire alarm systems

Ashkarsazan Iranian Co.

گروه الکترونیکی تسلا

تولید کننده سیستم های اعلام حریق کانونشال و آدرس پذیر



Smoke Detector

SD 407

دکتور دودی فتوالکتریک

SMD
12-30 VDC
0/08 mA
20 mA
4 Sec
✓
-20°C~75°C
(بدون میعان) 90%
Ø100×48 mm
ISIRI 3709
EN54-7 : 2000

تکنولوژی تولید مدارات
ولتاژ ورودی
جریان حالت استند بای
جریان حالت آلام
مدت زمان پاسخ دهی
قابلیت فرمان به چراغ ریموت
محدوده دمای عملکرد
حداکثر رطوبت محیطی
ابعاد
دارای استاندارد ملی به شماره
تحت استاندارد



Smoke Detector

SD 607

دکتور دودی فتوالکتریک

SMD
12-30 VDC
130 µA
22 mA
4 Sec
✓
-20°C~75°C
(بدون میعان) 90%
Ø105×57 mm
ISIRI 3709
EN54-7 : 2000

تکنولوژی تولید مدارات
ولتاژ ورودی
جریان حالت استند بای
جریان در حالت آلام
مدت زمان پاسخ دهی
قابلیت فرمان به چراغ ریموت
محدوده دمای عملکرد
حداکثر رطوبت محیطی
ابعاد
دارای استاندارد ملی به شماره
تحت استاندارد



Fixed Heat Detector / Rate of Rise Heat Detector

HD 417S & 417R

دکتور حرارتی ثابت و افزایشی

SMD
12-30 VDC
0/06 mA
20 mA
4 Sec
57°C
✓
-20°C~75°C
(بدون میعان) 90%
Ø100×48 mm
ISIRI 3710
Class A2 OF EN54-5 : 2000

تکنولوژی تولید مدارات
ولتاژ ورودی
جریان حالت استند بای
جریان حالت آلام
مدت زمان پاسخ دهی
دمای آلام
قابلیت فرمان به چراغ ریموت
محدوده دمای عملکرد
حداکثر رطوبت محیطی
ابعاد
دارای استاندارد ملی به شماره
تحت استاندارد



Heat & Smoke Detector / Heat Detector

HSD 627 & HD 617

دکتور ترکیبی دودی و حرارت

SMD
12-30 VDC
130 µA
22 mA
4 Sec
57°C
✓
-20°C~75°C
(بدون میعان) 90%
Ø105×62 mm
ISIRI 3709 و ISIRI 3710
Class A2 OF EN54-5 : 2000 و EN54-7 : 2000

تکنولوژی تولید مدارات
ولتاژ ورودی
جریان حالت استند بای
جریان حالت آلام
مدت زمان پاسخ دهی
دمای آلام
قابلیت فرمان به چراغ ریموت
محدوده دمای عملکرد
حداکثر رطوبت محیطی
ابعاد
دارای استاندارد ملی به شماره
تحت استاندارد



Gas & Heat Detector

GHD 490

دکتور ترکیبی گاز و حرارت

Zone 12-30 VDC

Aux 24 VDC

35mA / 25μA

35mA / 50mA

-20°C~75°C

%90 (بدون میعان)

57°C

فلاشر (Blinking)

ثابت (Lights Continuously)

Ø100×48 mm

EN50194-1 : 2009 و EN54 - 5 : 2000

ولتاژ ورودی

ولتاژ کمکی

جریان حالت استندبای از مدار زون/تغذیه

جریان حالت آلام از مدار زون/تغذیه

محدوده دمای عملکرد

حداکثر رطوبت محیطی

دمای آلام

عملکرد LED در حالت نرمال

عملکرد LED در حالت آلام

ابعاد

تحت استاندارد



Gas & Heat Detector

GHD 690

دکتور ترکیبی گاز و حرارت ۲۲۰ ولت

SMD

100~230 VAC

40 mA

-20°C~75°C

%90 (بدون میعان)

57°C

65 Sec

✓

Metan

Ø100×50 mm

EN50194-1 : 2009 و EN54 - 5 : 2000

تکنولوژی تولید مدارات

ولتاژ ورودی

جریان حالت آلام از مدار زون

محدوده دمای عملکرد

حداکثر رطوبت محیطی

دمای آلام

مدت زمان راه اندازی

قابلیت فرمان به چراغ ریموت

حساسیت به گاز

ابعاد

تحت استاندارد



Sounder

S 111

آژیر معمولی (۲۴ ولت)

12-30 VDC

50±5 mA

100 dB

%90 (بدون میعان)

Ø100×60 mm

EN 54-3 : 2001

ولتاژ تغذیه

جریان مصرفی

قدرت خروجی صدا

حداکثر رطوبت محیطی

ابعاد

تحت استاندارد



Sounder Beacon / Selectable Sounder Beacon

SB 110 & SSB 1811

آژیر فلاشر و چند صدا

12-30 VDC

50±5 mA

100 dB

8

6

%90 (بدون میعان)

Ø100×60 mm

EN 54-3 : 2001

ولتاژ تغذیه

جریان مصرفی

قدرت خروجی صدا

تعداد تن صدا (در آژیر چند صدا)

تعداد LED

حداکثر رطوبت محیطی

ابعاد

تحت استاندارد



Auto Dialer

TP 6250

تلفن کننده اتوماتیک

12 VDC
70 mA
15
پالس / تن
20 - 40 Sec
142×94×41 mm

ولتاژ تغذیه
جریان مصرفی
تعداد حافظه
سیستم شماره گیری
توانایی ضبط پیغام
ابعاد



Gas & Heat Detector

GHD 695

دکتور ترکیبی گاز و حرارت

SMD
180~230 VAC
-20°C~75°C
(بدون میعان) 90%
60°C
60 Sec
85 dB

تکنولوژی تولید مدارات
ولتاژ ورودی
محدوده دمای عملکرد
حداکثر رطوبت محیطی
دمای آلارم
مدت زمان راه اندازی
دارای بازر داخلی با خروجی

قابلیت اتصال به تمامی کنترل پنل های اعلام حریق
امکان انتخاب نمایش دما یا میزان درمذ آلاینده گی محیط
خروجی رله NO و NC

116×73×43 mm
EN50194-1 : 2009 و EN54 - 5 : 2000

تحت استاندارد



Remote LED

RL 140

چراغ ریموت

12-30 VDC
20 mA
70×70×21 mm

ولتاژ تغذیه
جریان مصرفی
ابعاد



Manual Call Point

MCP 124

شستی قابل ریست

12-30 VDC
210-230 VAC
0 mA
90 mA
(بدون میعان) 90%
85×90×51 mm
Indoor use
ISIRI 6174
EN54-11 : 2001

محدوده ولتاژ DC
محدوده ولتاژ AC
جریان در حالت استندبای
جریان در حالت آلارم
با قابلیت برگشت (ریست)
حداکثر رطوبت محیطی
ابعاد
محل نصب
دارای استاندارد ملی به شماره
تحت استاندارد





Control Panel

TCP 2-18

پنل مرکزی ۲ الی ۱۸ زون

SMD	تکنولوژی تولید مدارات کارت زون
2-18	تعداد زون ها
210-230 VAC	ولتاژ ورودی
2x12 V(4.5 - 7.2 AH)	باتری مورد نیاز
20	تعداد دتکتور دودی در هر زون
20	تعداد دتکتور حرارتی در هر زون
نامحدود	تعداد شستی در هر زون
2	تعداد خروجی آژیر
10	تعداد آژیر در هر خروجی
✓	سازگار با انواع دتکتورهای دود و حرارت
✓	قابلیت تست یک نفره (مهندسی)
✓	خروجی مجزا برای تلفن کننده
✓	سونیچ محدود کننده دسترسی به پنل
✓	دکمه فعال کننده آژیرها بر روی پنل
✓	دکمه غیر فعال کننده بازر اعلام خرابی
✓	نشانگرهای LED برای نمایش وضعیت پنل
✓	خروجی رله جهت راه اندازی لوازم جانبی
✓	شارژر اتوماتیک باتری
✓	نشانگر وضعیت اتصال کوتاه در مسیر سیم کشی
✓	نشانگر وضعیت قطعی در مسیر سیم کشی
✓	دارای استاندارد ملی به شماره
ISIRI 3707	ابعاد
270 x 400 x 95 mm	



Addressable
fire alarm systems
Coming Soon



به زودی...

منتظر محصولات جدید اعلام حریق آدرس پذیر
ما با آخرین تکنولوژی روز جهان باشید.